



22 августа 2019г.

НОВИНКА 2019года!!!

Эффективная двухволновая светозащита серии LT-2 для птицеводства



Двухволновая светозащита серии LT-2 полностью исключает попадание света в птичник через воздушный проем вентиляторов и приточных жалюзи/клапанов. Коэффициент затемнения составляет не менее 1: 2 000 000 с минимальным сопротивлением потоку воздуха за счет двухволнового профиля ламелей. Скорость воздуха на выходе светозащиты при разряжении -30Па - не менее 3,5 м/с.

Для сильно запыленных помещений рекомендуется устанавливать светозащиту LT-2 в положении с вертикальной ориентацией ламелей для исключения засорения и удобства мойки и чистки. Снизу светозащиты предусмотрены отверстия для удаления воды из корпуса светозащиты после мойки.

Все детали светозащиты имеют жесткую конструкцию, что позволяет при чистке использовать водоструйные машины высокого давления.

Ламели жестко скрепляются замками и изготовлены из пластика, устойчивого к воздействию окружающей среды, лучей солнца, химических газов и антисептических жидкостей. Корпус светозащитного фильтра выполнен из прочной оцинкованной стали.

№ п.п.	Наименование
1.	Светозащита LT-2-1380 48 ламелей (1380*1380*270мм*)
2.	Светозащита LT-2-830 30 ламелей (830*830*270мм*)

** Возможность изготовления по размерам Заказчика*



+



=

