



21 января 2019

Продукция Российского производителя !!!

АКТИВНАЯ СЕКЦИЯ ПОДМЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА ACRI-Flow-MIX ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ КАМИНОВ ACRI



Для достижения оптимального распределения поступающего холодного воздуха через крышные приточные камины в зимний и переходный период нашей компанией разработаны дополнительные секции с подмешивающим вентилятором **ACRI-Flow-MIX**.

ACRI-Flow-MIX – секция с подмешивающим вентилятором, обеспечивающим несущую струю теплого воздуха помещения поверх которой проходит поток холодного приточного воздуха.

Камин ACRI, оснащенный секцией ACRI-Flow-MIX, работает в режиме отрицательного давления с регулировкой потока свежего воздуха за счет управления углом открытия дроссельной заслонки.

При оснащении камина ACRI вентилятором, который устанавливается в стволе камина, также возможна работа в режиме равного давления.

Предусмотрена ступенчатая регулировка воздушного зазора между рассекателем «корона» и стволом камина, а также ступенчатая регулировка воздушного зазора для выходящей струи теплого воздуха от подмешивающего вентилятора. Регулировка воздушных зазоров осуществляется кронштейнами с набором регулировочных отверстий под крепежные элементы секции **ACRI-Flow-MIX**.

Характеристики подмешивающего вентилятора.

P, кВт	U пит, В	V, м ³ /час	Ø лопастей, мм	Скорость вращения двигателя, мин ⁻¹	Шум, dB
0.25	220	5365	450	1350	69
0.25	380	5415	450	1350	69

Производительность по воздуху при пассивном притоке при заслонке открытой на 100%, м³/час

Ø	650мм	730мм	820мм	920мм
-10 Па	4 400	6 000	7 100	8 100
-20 Па	6 400	8 600	10 000	11 800
-30 Па	8 100	10 400	11 700	14 700
-40 Па	9 400	12 200	13 800	17 100
-50 Па	10 400	14 000	15 400	18 900
-60 Па	11 800	14 800	16 900	19 900